

# ABT TURVAKÖYDET KAHDELLA KOUKULLA

EN 358

## KÄYTTÖOHJE

Varustettu kahdella teräskoukulla, sekä alumiinista valmistetulla pituuden-säätölenkillä.

### YLEISTÄ

Turvaköysi on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä turvavöiden ja -valjaiden kanssa tukea antavana sekä putoamista ennalta ehkäisevänä että putoamisen pysäyttävänä turvaköytenä. Turvaköyden pituutta säädetään siinä olevan pituudensäätölenkin avulla ja näin poistetaan turhat löysät kiinnitysköydestä. Löysää köydessä saa olla enintään 0,5m.

Köyttä voidaan käyttää riipputelineellä, kattotyöskentelyssä sekä erilaisissa rakennus- ja huoltotöissä.

Turvaköyden ei tarvitse olla henkilökohtainen suoja.

### KIINNITYS

Turvaköysi kiinnitetään valjaiden tai turvavyön D-lenkkiin koukulla ja köyden toinen pää rakenteisiin vyötärötason yläpuolelle kohtaan, joka kestää vähintään 10kN (1000kp) rasituksen.

### TARKASTUS ENNEN KÄYTTÖÄ

Tarkasta turvaköysi ennen jokaista käyttöä silmämääräisesti varmistaaksesi sen kunnosta ja toimivuudesta. Köydessä ei saa olla viiltoja tai rikkoutumia. Pleissien ompeleiden tulee olla ehjiä. Metalliosissa ei saa olla murtumia tai muodonmuutoksia. Tarkasta myös ettei köydessä ole kovettumia tai värimuutoksia, jotka voivat olla oireita kemikaalien aiheuttamista vaurioista. Vialliseksi todettua köyttä ei saa käyttää.

Varmista köysien sopivuus yhteiskäyttöön muiden suojainten kanssa jokaisen mukana olevasta seurantakortista.

Mikäli ilmenee aihetta epäillä putoamissuojainten tai järjestelmän jonkin osan turvallisuutta, pitää se välittömästi korvata toisella.

Turvallisuusarvioinnin suorittaa maahantuojaja tai maahantuojan osoittama asiaan perehtynyt henkilö.

Mikäli turvaköysi ja sen kanssa käytössä olleet putoamissuojaimet ovat pysäyttäneet putoamisen ne pitää ottaa käytöstä pois ja toimittaa maahantuojalle tai maahantuojan nimeämälle huoltajalle huoltoa ja tarkastusta varten.

### PUHDISTUS

Turvaköysi voidaan tarvittaessa puhdistaa pesuaineliuoksella. Pesu-, huuhtelu- ja kuivatuslämpötila eivät saa ylittää +40 °C. Liuotinaineet voivat vahingoittaa polyesterimateriaalia.

Pesun tai käytössä tapahtuneen kastumisen jälkeen pitää köyden antaa kuivua luonnollisesti kaukana avotulesta tai muusta lämmönlähteestä.

Varmistu siitä, ettei köysi hankaudu teräviin, leikkaaviin tai kuumiin pintoihin käytön aikana tai muulloin. Köysi ei myöskään saa joutua kosketuksiin kemikaalien kanssa.

### SÄILYTYS JA VARASTOINTI

Köydet tulee säilyttää kuivassa, ilmastoidussa ja auringonvalolta suojatussa tilassa mieluiten vapaasti riippumassa. Jyrkkiä taitoksia tulee välttää. Köysiä ei saa säilyttää syövyttävien aineiden tai terävien esineiden läheisyydessä.

### VUOSITARKASTUS

Käyttäjän suorittamien tarkastusten lisäksi on turvaköysi tarkastettava perusteellisesti vuosittain maahantuojan valtuuttaman asiaan hyvin perehtyneen henkilön toimesta.

Lista valtuutetuista tarkastajista on saatavana maahantuojalta.

Tarkastuksesta tehdään köyteen ja seurantakorttiin merkintä.



Maahantuojaja  
Haklift ABT Oy  
Asessorinkatu 3-7  
20780 KAARINA  
puh. +358-2-5115 511  
fax. +358-2-5115 522