

Електрическа верижна лебедка LIFTKET, от 125 до 6300 кг

Информация за продукта

Продуктовото портфолио LIFTKET предлага широка гама от стандартни верижни лебедки които могат да бъдат асемблирани на база Вашите изисквания на модулен принцип. Също така се предлагат и нестандартни решения на база специфичните нужди на всеки клиент. Свържете се с нас за повече информация!

Характеристики:

- Напрежение 400 V, 3 фази, 50 Hz
- Товароподемност: от 125 кг до 63000 кг
- FEM рейтинг: от Fem 1Bm до 4m (ISO M3 до M7)
- Клас на защита IP55, изолационен клас F
- Поцинкована товарна верига по DIN 818-7 клас на качество DAT
- Широк набор от възможности могат да бъдат избирани.
- Избор между една или две скорости на повдигане: от 2 до 32 м/мин.
- Снабдена с бутон за изключване при претоварване като стандарт (при 24VAC)
- До 200 м дължина на веригата
- Ръчна или електрическа гредова колички с различен дизайн в зависимост от изискванията на клиента и размера гредата.
- Патентована система за аварийно спиране.
- Модулен дизайн на лебедката.
- Лесна и ефективна поддръжка и употреба.
- Уникалният идентификационен номер прави възможно проследяването кога точно е произведена дадена лебедка, от кого и с какви материали – дори и след повече от 10 години.

Особености: Стандартната версия се доставя със захвтна точка (за захващане на лебедката към количката). Като опция може да се достави с кука, ръчан или електрическа количка. Стандартната височина на повдигане е 6 м.
Маркировка: CE - маркировка

Продуктов номер	Код	WLL тон	Височина на повдигане м	Lifting speed m/min	Number of falls	Верига бр.	ED рейтинг %	Клас ISO/FEM	Скорост при 50 Hz м/мин	Мощност при 50 Hz kW	Верига мм	A мм	B мм	C мм	G мм	G2 мм	øN мм	J мм	Тегло кг	Delivery time
5401	031/53	0,125	6	8/2	1	1	60/40	M7 / 4m	8/2	0,32/0,08	5,2x15	212	192	220	380	406	25	20	18	-
5401	031/51	0,25	6	8/2	1	1	50/25	M6 / 3m	8/2	0,32/0,08	5,2x15	212	192	220	380	406	25	20	18	-
5401	031/51	0,5	3	4/1	2	2	50/25	M6 / 3m	4/1	0,32/0,08	5,2x15	212	192	220	380	415	35	20	21	0
5401	071/54	0,5	6	8/2	1	1	60/25	M5 / 2m	8/2	0,9/0,2	7,2x21	266	232	274	388	436	35	20	42	0
5401	071/55	1	6	6/1,5	1	1	60/25	M5 / 2m	6/1,5	1,1/0,2	7,2x21	266	232	274	413	460	35	22	42	0
SKT2000KV2	071/55	2	6	3/0,75	2	2	60/25	M5 / 2m	3/0,75	1,1/0,2	7,2x21	266	232	274	514	561	35	28	47	0
SKT3200KV2	091/55	3,2	3	4/1	2	2	60/25	M5 / 2m	4/1	3,0/0,75	9x27	359	283	359	620	655	40	30	97	0
SKT5000KV2	111/52	5	3	5/1.25	2	2	40/25	M5 / 2m	5/1,25	4,4/1,1	11,3x31	359	291	367	740	807	50	42	130	-

Технически данни

Код	A (мм)	B (мм)	C (мм)	G (мм)	G2 (мм)	ø N (мм)	J (мм)
030/62	212	192	220	380	406	25	20
031-53	212	192	220	380	406	25	20
030/50	212	192	220	380	406	25	20
030/65	212	192	220	380	406	25	20
030/64	212	192	220	380	406	25	20
031/51	212	192	220	380	406	25	20
051/52	266	232	274	388	436	35	20
051/55	266	232	274	388	436	35	20

050/52	266	232	274	388	436	35	20
030/54	212	192	220	380	406	35	20
030/52	212	192	220	428	454	25	22
031/51	212	192	220	380	415	35	20
070/51	266	232	274	413	460	35	22
050/55	266	232	274	413	460	35	22
071/53	266	232	274	413	460	35	22
071/54	266	232	274	388	436	35	20
071/54	266	232	274	413	460	35	22
070/61	266	232	274	413	561	35	22
070/55	266	232	274	514	561	35	28
070/51	266	232	274	514	561	35	28
070/53	266	232	274	514	561	35	28
071/55	266	232	274	413	460	35	22
071/54	266	232	274	413	460	35	22
071/53	359	283	359	513	548	40	28
091/52	266	232	274	413	460	35	22
091/51	359	283	359	513	548	40	28
070/54	266	232	274	514	561	35	28

090/55	359	283	359	513	548	40	28
091/55	359	283	359	513	548	40	28
091/56	359	283	359	513	548	40	28
070/55	266	232	274	514	561	35	28
071/55	266	232	274	514	561	35	28
070/53	359	283	359	620	655	40	30
091/51	266	232	274	514	561	35	28
091/52	359	283	359	620	655	40	30
110/54	359	291	367	611	678	50	30
111/56	359	291	410	611	678	50	30
090/55	359	283	359	620	655	40	30
110/54	359	283	359	620	655	40	30
110/52	359	283	359	620	655	40	30
091/55	359	291	367	611	678	50	30
091/56	359	291	410	611	678	50	30
111/52	359	291	367	611	678	50	30
111/54	359	291	410	611	678	50	30
090/55	359	283	359	620	655	40	30
110/54	359	283	359	620	655	40	30
091/55	359	283	359	620	655	40	30

091/56	359	291	367	611	678	50	30
111/54	359	291	410	611	678	50	30
110/54	359	291	367	740	807	50	42
111/56	359	291	410	740	807	50	42
110/54	359	291	367	740	807	50	42
110/52	359	291	410	740	807	50	42
111/52	359	291	367	740	807	50	42
111/54	359	291	410	740	807	50	42

Чертеж

