



Електрическа верижна лебедка LIFTKET, от 125 до 2000 кг

Информация за продукта

Продуктовото портфолио LIFTKET предлага широка гама от стандартни верижни лебедки които могат да бъдат асемблирани на база Вашите изисквания на модулен принцип. Също така се предлагат и нестандартни решения на база специфичните нужди на всеки клиент. Свържете се с нас за повече информация!

Характеристики:

- Напрежение 230 V, 1 фаза, 50 Hz
- Товароподемност: от 125 кг до 2.000 кг
- FEM рейтинг: от Fem 1Bm до 4m (ISO M3 до M7)
- Клас на защита IP55, изолационен клас F
- Поцинкована товарна верига по DIN 818-7 клас на качество DAT
- Широко набор от възможности могат да бъдат избирани като стандарт.
- Избор между една или две скорости на повдигане: от 2 до 32 м/мин.
- Снабдена с изключвател при претоварване като стандарт (за 24VAC)
- До 200 м дължина на веригата
- Ръчна или електрическа гредова количка с различен дизайн в зависимост от изискванията на клиента и размера гредата.
- Патентована система за аварийно спиране.
- Модулен дизайн на лебедката.
- Лесна и ефективна поддръжка и употреба.
- Уникалният идентификационен номер прави възможно проследяването кога точно е произведена дадена лебедка, от кого и с какви материали – дори и след повече от 10 години.

Маркировка: CE - маркировка

Забележка: Стандартната версия се доставя със захвтна точка (за захващане на лебедката към количката). Като опция може да се достави с кука, ръчан или електрическа количка. Стандартната височина на повдигане е 6 м.

Продуктов номер	Код	WLL тон	Височина на повдигане м	Lifting speed m/min	Number of falls	ED рейтинг %	Клас ISO/FEM	Мощност при 50 Hz kW	Верига мм	A мм	B мм	C мм	G мм	G2 mm	øN mm	J мм	Тегло кг
5401	030/01	0,25	3	8	1	25	M3/1Bm	0,35	5.2x15	212	192	220	365	409	37	20	18
5401	050/02	0,5	3	8	1	25	M3/1Bm	0,7	5.2x15	266	232	274	388	496	37	20	33
5401	050/02	1	3	4	2	25	M3/1Bm	0,7	5.2x15	266	232	274	436	508	37	22	36
5401	070/01	2	3	3	2	25	M3/1Bm	1,1	7.2x21	266	232	274	514	561	47	28	41

Технически данни

WLL

(Т)	(мм)	(мм)	(мм)	(мм)	(мм)	(мм)	(мм)
-----	------	------	------	------	------	------	------

0,125 212 192

Чертеж

