



Товарна верига, клас 120

Информация за продукта

Приложение: Верига с допълнително заздравен профил, клас 12, предназначена за повдигане на товари.

Материал: Стоманена сплав клас 120

Маркировка: Всяко звено е маркирано с идентификационен код на производителя и класа на якост.

Работна температура: -40°C - (+)200°C

Покритие: Прахово покритие - боя

Предупреждение: Да не се подлага на термична обработка

Клас : 12

| Продуктов номер | Диаметър на веригата мм | WLL | Мин. разкъсващо усилие kN | Верига инч | D мм | P мм | Li min. | Le max. | Тегло |
|-----------------|----------------------------|------|------------------------------|---------------|---------|---------|---------|---------|-------|
| *NK127 | 7 | 2,36 | 92,6 | 9/32 | 7 | 21 | 9,8 | 26 | 1,33 |
| NK128 | 8 | 3 | 118 | 6/16 | 8 | 24 | 11 | 30,5 | 1,69 |
| NK1210 | 10 | 5 | 196 | 3/8 | 10 | 30 | 14,3 | 38 | 2,66 |
| NK1213 | 13 | 8 | 319 | 1/2 | 13 | 39 | 18 | 48,5 | 4,43 |
| NK1216 | 16 | 12,2 | 479 | 5/8 | 16 | 48 | 21,5 | 59 | 6,73 |

Чертеж

