



## Въртяща кука с предпазен език без лагер, клас 80

### Информация за продукта

Куката е оборудвана с пружинно заключващо се устройство.

Благодарение на способността да се върти куката е лесна за привеждане в желаната посока.

Прикрепя се директно към веригата.

**Материал:** Стомана

**Маркировка:** Съгласно релевантния стандарт, CE - маркировка

**Работна температура:** -40 - (+)200°C / 400°C=75% от товароподемността

**Покритие:** Покритие - боя, жълта

**Стандарт:** EN 1677-2

**Предупреждение:** Да не се излага на термична обработка!

**Коефициент на безопасност:** 4:1

**Клас :** 8

Продуктов номер	WLL тон	За верига Ø мм	К мм	Е мм	А мм	В мм	Тегло кг
SALKL6	1,12	6	170	22	32,5	22	0,34
SALKL78	2	7/8	210	27	35,5	26	0,85
SALKL10	3,15	10	247	32	42	34	1,54
SALKL13	5,3	13	302	40	50	38,5	3,4
SALKL16	8	16	382	45	61	55	5,36
SALKL20	12,5	20	418	49	72	61	7,4
SALKL22	15	22	527	54	95	95	10,6
SALKL26	21,2	26	610	81	122	115	21,4

## Чертеж

