



## Захват за вертикално повдигане, модели TS/TSE/STS

### Информация за продукта

За вертикално повдигане и преместване на стоманени листове. Захватите модел TS са оборудвани със защитен механизъм, който предотвратява изплъзването на захвата, когато се прилага сила на повдигане и когато товарът се сваля. Захватът се заключва както в затворено, така и в отворено положение. Модел STS е подобен, но има по-широка челюст.

Характеристики:

- Олекотен дизайн за улеснена употреба
- Издръжлив, здрав, висококачествен, заварен външен корпус
- Оборудвани със защитен механизъм, който предотвратява изплъзването на захвата, когато се прилага сила на повдигане и когато товарът се сваля
- Захватите се заключват както в затворено, така и в отворено положение
- Лесни за поддръжка, наличност на резервни части, които се подменят лесно
- Цветово кодиране на повдигачия шегел и на заключващия лост за допълнителна сигурност

**Маркировка:** Съгласно релевантния стандарт, CE - маркировка, Тип, сериен номер, товароподемност, отвор на челюстите

**Работна температура:** от - 40°C до + 100°C

**Стандарт:** EN 13155

**Забележка:** Степента на твърдост на повърхността на материала, който се повдига, не трябва да надвишава 37 HRC (345 HB, 1166 N/mm<sup>2</sup>)!

**Предупреждение:** Мин. тегло на товара трябва да бъде най-малко 10% от макс. товароподемност на захвата!

Продуктов номер	Код	WLL тон	Обхват челюсти мм мм	S мм	T мм	U мм	V мм	W мм	X мм	Y мм	Тегло кг	Delivery time
LTT075	0.75 TS	0,75	0-13	47	30	202	100	37	37	10	1,7	1
LTTSE1	1 TSE	1	0-25	56	45	263	141	37	47	15	3,5	14
LTTSE2	2 TSE*	2	0-35	78	64	336	183	56	56	16	7	1
LTTSE3	3 TSE*	3	0-35	78	64	336	183	56	56	16	7	1
LTTSE45	4.5 TSE	4,5	0-45	85	70	425	228	60	78	20	16	14
LTT6	6 TS	6	0-32	114	75	490	225	78	78	20	19	14
LTTSE75	7.5 TSE	7,5	0-55	111	75	522	267	70	86	20	26	14
LTT9	9 TS	9	0-55	111	75	522	267	70	86	20	27	14
LTT120	12 TS	12	0-52	148	85	617	295	100	94	44	37	14
LTT150	15 TS	15	0-76	209	86	810	373	136	106	49	70	14
LTT250	25 TS	25	5-85	250	100	925	563	148	140	66	149	14

# Чертеж

