



## Неръждаем ринг болт с двойно въртяща се ос марка CODIPRO, модел SS FE DSR

### Информация за продукта



Ринг болт с двойно въртяща се ос марка CODIPRO, модел SS FE DSR, изработен от неръждаема стомана.

Неръждаемата версия на ринг болта с двойно въртяща се ос, модел FE DSR, може да бъде използвана във влажна, корозивна, изложена на влиянието на хим. съединения среда, както и в морската индустрия. Двойната посока на движение на оста позволява точно подравняване към ориентацията на сапана.

#### Характеристики:

- Може да се върти в натоварено положение.

**Материал:** AISI 316 L

**Маркировка:** Съгласно релевантния стандарт, CE - маркировка

**Стандарт:** EN 1677-1

*except grade/WLL*

**Коефициент на безопасност:** 5:1

Продуктов номер	WLL тон	Резба	Усилие при завиване Nm	A мм	B мм	C мм	D мм	E мм	F мм	G мм	H мм	L max мм	S мм	Тегло кг
NS8KL08SS.FE.DSR	0,3	M 8 (x1,25)	6	43	40	45	53	38	17	76	13	43	20	0,9
NS8KL10SS.FE.DSR	0,5	M 10 (x1,50)	10	43	40	45	53	38	17	76	13	43	20	0,9
NS8KL12SS.FE.DSR	0,8	M 12 (x1,75)	15	43	40	45	53	38	17	76	13	43	20	0,9
NS8KL14SS.FE.DSR	1	M 14 (x2)	30	43	40	45	53	38	17	76	13	43	20	0,9
NS8KL16SS.FE.DSR	1,4	M 16 (x2)	50	43	40	45	53	38	17	76	13	43	20	0,9
NS8KL18SS.FE.DSR	1,4	M 18 (x2,5)	70	62	55	58	83	56	25	115	19	62	24	2,6
NS8KL20SS.FE.DSR	1,4	M 20 (x2,5)	100	62	55	58	83	56	25	115	19	62	24	2,6
NS8KL22SS.FE.DSR	2,2	M 22 (x2,5)	120	62	55	58	83	56	25	115	19	62	24	2,6

## Чертеж

