

## Ринг болт марка CODIPRO модел SEB UP, ВЪРТЯЩ



### Информация за продукта

Ринг болтът от модел SEB е единична ринг болт с въртяща се ос.

Оборудване е с 2 бр. цифрове, които го направляват точно в посоката на сапана.

Специално проектиран за повдигане, особено където е необходимо завъртане на товара.

#### Характеристики:

- Стоманен пръстен от висок клас с ъгъл на завъртане 360 градуса.
- Може да се върти и в натоварено положение.
- Добра алтернатива на ринг болтове модел C15 DIN 580
- Адаптер за контрол на усилието на усукване може да се поръча допълнително.

**Материал:** Високо издръжлива на опън стомана

**Маркировка:** Съгласно релевантния стандарт, CE - маркировка

**Стандарт:** EN 1677-1

*except grade/WLL*

**Забележка:** При изискване от страна на клиента продуктът може да бъде сертифициран за работа с въжета.

**Коефициент на безопасност:** 5:1

Продуктов номер	WLL тон	Резба	Усилие при завиване Nm	A мм	B мм	C мм	D мм	L1 мм	S мм	X мм	Тегло кг	Delivery time
NS8R08SEB	0,4	M 8 (x1.25)	6	30	34	60	57	14	6	20	0,24	10
NS8R10SEB	0,5	M 10 (x1.50)	10	30	34	60	57	17	6	20	0,24	1
NS8R12SEB	0,8	M 12 (x1.75)	15	30	34	60	57	21	6	20	0,24	1
NS8R16SEB	1,4	M 16 (x2)	50	38	45	88	80	27	8	35	0,8	10
NS8R20SEB	2	M 20 (x2.5)	100	38	45	88	80	30	8	35	0,8	1
NS8R24SEB	3,2	M 24 (x3)	160	38	45	88	80	36	14	35	0,8	1
NS8R30SEB	5,5	M 30 (x3.5)	250	58	70	115	106	45	14	50	2,7	10
NS8R36SEB	9	M 36 (x4)	320	83	94	168	155	54	14	70	7	10

## Чертеж

