Ринг болт от неръждаема стомана / DIN 580

Информация за продукта

Повдигащи елементи от неръждаема стомана, предназначени за вертикално повдигане.

Материал: AISI 316
Маркировка: Съгласно релевантният стандарт, CE - маркировка
Работна температура: -40 - (+)400°C
Покритие: Полирана повърхност
Стандарт: DIN 580
Забележка: Само за вертикално повдигане! Налични са и други размери.

Коефицент на безопасност: 4:1

Продуктов номер	WLL тон	Резба мм	b мм	c мм	d мм	e мм	f мм	g мм	Тегло кг	Delivery time
NSRH06L	0,08	M6	20	36	20	13	6	36	0,06	0
NSRH08L	0,14	M8	20	36	20	13	6	36	0,06	0
NSRH10L	0,23	M10	25	45	25	17	8	45	0,11	0
NSRH12L	0,34	M12	30	54	30	20,5	10	53	0,18	0
NSRH16L	0,7	M16	35	63	35	27	12	62	0,28	0
NSRH20L	1,2	M20	39	71	39	30	14	70	0,45	0

Технически данни

ТОВАРОПОДЕМНОСТИ

	Товароподемност (т)	Товароподемност (т)	Товароподемност (т)	Товароподемност (т)	Товароподемност (т)	Товароподемност (т)	Товароподемност (т)	Товароподемност (т)
					0 - 45°	45-60°	0 - 45°	45-60°
M6	0,08		0,16		-		-	
M8	0,14		0,28		0,1		0,14	
M10	0,23		0,46					

Чертеж