



Укрепване на констрикции



Земеделие и животновъдство



Стоманено въже с органична сърцевина - 1-22 ММ

Информация за продукта



Налични на пластмасови ролки на дължини по поръчка и на дървени ролки на стандартни дължини.

Обичайно приложение:

Дизайн: Дясно усукано

Материал: Стомана

Маркировка: Съгласно релевантния стандарт

Покритие: Поцинковано

Стандарт: EN 12385-4

Предупреждение: Не е предназначено за повдигане на товари!

Продуктов номер	Диаметър мм	Мин. разкъсващо усилие kN	Дължина ролка м	Структура мм	Тегло кг/100м	Delivery time
ТЕК01	1	0,9	250	-	0,7	1
ТЕК01100	1	0,9	110	-	0,7	1

TEK015	1,5	1,2	250	-	1,1	1
TEK015100	1,5	1,2	110	-	1,1	1
TEK02	2	2,4	250	-	1,4	1
TEK02100	2	2,4	110	-	1,4	1
TEK03	3	5,3	250	6x7+FC	3,1	1
TEK03100	3	5,3	110	6x7+FC	3,1	1
TEK04	4	9,3	250	6x7+FC	5,6	1
TEK04100	4	9,3	110	6x7+FC	5,6	1
TEK05	5	13,5	250	6x19+FC	8,5	6
TEK05100	5	13,5	110	6x19+FC	8,5	1
TEK06	6	19,6	250	6x19+FC	12,2	1
TEK06100	6	19,6	110	6x19+FC	12,2	1
TEK08	8	35,5	110	6x19+FC	23,3	1
TEK0850	8	35,5	50	6x19+FC	23,3	1
TEK10	10	49,6	110	6x24+FC	32,2	1
TEK1050	10	49,6	50	6x24+FC	32,2	1
TEK1250	12	71,3	50	6x24+FC	46,4	1
TEK12T	12	71,3	1 100	6x24+FC	46,4	1
TEK1450	14	97,1	50	6x24+FC	63,1	6
TEK14T	14	-	1 100	-	-	6
TEK16	16	127,4	1 000	6x24+FC	82,4	6
TEK18	18	160,7	1 000	6x24+FC	104	6
TEK20	20	217,6	1 000	6x24+FC	145	6

TEK22

22

262,6

1 000

6x24+FC

176

6

Технически данни

КОНСТРУКЦИЯ НА ВЪЖЕТО

Стоманено въже (мм)	Конструкция
1,0	-
1,5	-
2,0	-
3,0	6x7+FC
4,0	6x7+FC
5,0	6x19+FC
6,0	6x19+FC
8,0	6x19+FC
10,0	6x24+FC
12,0	6x24+FC
14,0	6x24+FC
16,0	6x24+FC
18,0	6x24+FC
20,0	6x24+FC
22,0	6x24+FC