Ротационна ринг гайка, клас 10

Информация за продукта

Ротационните ринг гайки могат да носят товар в рамките на допусканата товароподемност във всички посоки.

Всички ринг гайки могат да се въртят около оста си с цел предотвратяване на счупване, което също така прави възможно тяхното странично сгъване, когата не се използват.

Допълнително се оборудвани с лагер, благодарение на който ротационната гайка винаги е подравнена с посоката на повдигане на товара.

Преимущества:

- Отбелязаната товароподемност (WLL) е валидна при повдигане на товари под ъгъл 90°.
- Болтове с клас на качество 10.9 и проверени за пукнатини могат да се използват като свързващи елементи.
- **Различни видове и дължини на резбата могат да бъдат доставени с предварителна заявка.**

Материал: Ротационна ринг гайка от стоманена сплав клас 10
Маркировка: CE - маркировка, UKCA-marked, Товароподемност (WLL)
Покритие: Покритие - боя

Коефицент на безопасност: 4:1

Продуктов номер	Код	WLL тон	Резба мм	Усилие при завиване Nm	Стъпка DIN 13	a мм	Ø b	b i	d мм	e мм	g мм	SW мм	t мм	t1 мм	Ø мм	Тегло кг	Delivery time
NS10KL1205P	TP-F 0.5	0,5	M 12	15-40	1,75	45	36,5	32	M 12	15	73	34	66	55	13	0,6	17
NS10KL1610P	TP-F 1	1	M 16	45-130	2	52	36,5	32	M 16	20	80	34	73	55	13	0,7	17
NS10KL2017P	TP-F 1.7	1,7	M 20	100-170	2,5	66	52	34	M 20	25	106	46	95	70	16	1,5	17
NS10KL242P	TP-F 2.1	2,1	M 24	190-280	3	80	57	45	M 24	30	120	50	108	85	18	2,1	17
NS10KL3032P	TP-F 3.2	3,2	M 30	230-400	3,5	94	70	46	M 30	40	148	65	131	86	20	3,7	17
NS10KL365P	TP-F 5	5	M 36	270-600	4	107	80	60	M 36	45	164	75	145	115	23	5,8	1

Технически данни

Диаграма на натоварване

Начин на повдигане	□	□	□	□	□		□	
Брой захватни точки	**1**	**1**	**2**	**2**	**2**		**3+4**	**3+4**
Ъгъл на наклона	**0°**	**90°**	**0°**	**90°**	**0°- 45°**	**45°- 60°**	**0°- 45°**	**45°- 60°**
Код	**Товароподемност (WLL)**							
	Тонове							
TP-F 0,5	1,4	0,5	2,8	1,0	0,7	0,5	1,0	0,75
TP-F 1	2,8	1,0	5,6	2,0	1,4	1,0	2,12	1,5
TP-F 1,7	5,0	1,7	10,0	3,4	2,4	1,7	3,55	2,5
TP-F 2,1	8,0	2,1	16,0	4,0	2,8	2,1	4,25	3,15
TP-F 3,2	12,0	3,2	24,0	6,4	4,25	3,15	6,7	4,75
TP-F 5	15,0	5,0	30,0	10,0	6,7	5,0	10,0	7,5

Чертеж