



Скъсяваща кука OG

Информация за продукта

Тези куки служат за скъсяване дължината на верижен сапан.

Особености: EN 1677:2008 (WLL +25%), ASTM A952/A952M, AS 3776:2015

Материал: Закалена легирана стомана клас 10.

Маркировка: Съгласно релевантния стандарт, Код, клас на якост и товароподемност.

Работна температура: -40 - (+)200 °C

Покритие: Боя.

Стандарт: EN 1677

Предупреждение: Да не се подлага на термична обработка.

Коефициент на безопасност: 4:1

Клас : 10

Продуктов номер	Код	WLL ТОН	В ММ	Е ММ	F ММ	L ММ	Тегло кг
LYKA1078OG	OG-7/8-10	2,6	10	17	10	65	0,3
LYKA1010OG	OG-10-10	4	12	20	12	85	0,7
LYKA1013OG	OG-13-10	6,8	16	26	16	104	1,6
LYKA1016OG	OG-16-10	10,3	20	32	19	131	2,8
LYKA1020OG	OG-20-10	16	26	41	23	167	6,1
LYKA1022OG	OG-22-10	20	26	46	26	187	7,75
LYKA1026OG	OG-26-10	27,3	32	55	38	228	14
LYKA1032OG	OG-32-10	40	40	50	27	229	20,7

Чертеж

