

## Неръждаема товарна верига, клас 60

### Информация за продукта



Товарна верига от неръждаема стомана, електрически заварена и щампована, гарантирано съвместима с конекторите Coppex CWI. Размерите са съгласно DIN 5688-1.

Скъсяващият елемент е тестван при 100 % от товароносимостта. Изработен е от висококачествена неръждаема стомана с висока устойчивост на киселини и разяждащи вещества от стандартните верижни аксесоари G8, G10 и G12.

Скъсяващият елемент е идеално подходящ за използване в солена и отпадна вода, както и в среда с директен контакт с химикали, хранителни продукти и др., като се прилагат определни ограничения.

**Материал:** 1.4404 (AISI 316L).

**Маркировка:** Съгласно релевантния стандарт

**Стандарт:** EN 818-2

**Коефициент на безопасност:** 4:1

**Клас :** 6

Продуктов номер	Диаметър на веригата мм	WLL тон	Мин. разкъсващо усилие kN	Модел	b1 min.	b2 max.	dn mm	t мм	Тегло кг/м
NKHK6	6	0,9	37,5	WOX 6-6	8	21,5	6	18	0,88
NKHK8	8	1,6	63	WOX 8-6	10,8	28,6	8	24	1,53
NKHK10	10	2,5	100	WOX 10-6	13,5	36	10	30	2,4
NKHK13	13	4,25	170	WOX 13-6	17,5	46,8	13	39	4,05

## Чертеж

