

Sidontavaljaat



Tuotekuvaus

Sidontavaljailta voidaan estää kuorman liikkuminen, liukuminen tai kaatuminen yhteen suuntaan (yleensä eteen- tai taaksepäin). Valjassidonnassa valjasvyö lähtee ajoneuvon yhdellä puolella olevasta sidontapistestä, kulkee lastin takaa/edestä ja kiinnitetään ajoneuvon toisella puolella olevaan sidontapisteeseen, joka on vastapäätä tai lähes vastapäätä ensimmäiseen sidontapisteeseen nähden.

Valjassidonta sopii hyvin mahdollisimman leveälle kuormalle sekä myös matalille kappaleille, koska tällöin lastausalustan ja sidontalaitteen välinen kulma muodostuu luonnollisesti pieneksi ja samalla tehokkaaksi.

Valjassidontavyöt voidaan teettää myös täysin asiakkaan mittojen mukaisesti. Ota yhteyttä myyntiimme, niin voimme räätälöidä juuri tarpeisiinne sopivan sidontavaljaan.

Ominaisuudet: Valjaan osuus taulukossa ilmoitetusta pituudesta on 4,5 m.

Materiaali: Nauha 100% polyesteri / metalliosat Cr6+ vapaat

Huomautus: Tuote sisältää vain valjasosuuden ilman kiristintä. Ilmoita tilattaessa tarve myös kiristinosalle.

Varoitus: Kuormatilan lattian ja sidontavälineen kulma ei saa ylittää 45°

Tuotekoodi	Sidontakyky LC daN	Murtolujuus t	Pituus m	Nauhan leveys mm	Väri	Toimitusaika- arvio vrk
SVVAL2000	1 700	4	9,5	50	Sininen	7
SVVAL2500	2 000	5	9,5	50	Keltainen	7
SVVAL3500	2 500	5	9,5	50	Oranssi	7
SVVAL7000	4 300	10	9,5	75	Keltainen	7