

## Red Rooster extra nopea -paineilmatalja TCS (500 - 980 kg)

### Tuotekuvaus



**Yleistä:** Red Rooster -paineilmataljat on suunniteltu kovaan käyttöön. Taljoissa on kestävä teräsrunko ja venttiilin runko on sama kaikissa malleissa, jolloin varaosien tarve on pienempi. Taljoissa on myös ylikuormasuoja vakiona.

#### Vakio-ominaisuudet:

- Erittäin nopea nosto- ja lasku
- Tarkka portaaton nopeudensäätö (naru- tai painikeohjain)
- Kuorman tarkka hallinta, taakan hallittu asemointi
- Kompakti kevyt rakenne
- Moottoria jäähdytetään ilmavirran avulla
- Mekaaninen kuorman pysäytys
- Naruohjain tai painikeohjain
- Matala melutaso
- Ilmanpaine 0,4 - 0,63 MPa (4 - 6,3 Bar)


#### Lisäominaisuudet:

- Meriolosuhteisiin soveltuva / korroosiosuojattu
- Pintakäsittely C2:sta (teollisuus) C5:een (offshore) (Punainen väri vakiona. Muut RAL-värit tilauksesta.)
- Vaihtoehtoiset ohjaimet
- Langaton kauko-ohjain
- Ohjainjärjestelmät
- Kettinkisäiliöt (PVC, galvanoitu tai haponkestävä teräs)
- Erilaisia koukkuvaihtoehtoja
- Paineilmajärjestelmät ja venttiilit

... [Read more](#)

## Red Rooster extra nopea -paineilmatalja TCS (500 - 980 kg)

Mittakuva



Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Koodi	Työkuorma t	Kierron lkm.	Nostonopeus ilman kuormaa m/min	Ilmankulutus nostettaessa l/s	Ilmankulutus laskettaessa l/s	Nostonopeus täydellä kuormalla m/min	Laskunopeus täyden kuormn kanssa m/min	Ilmaliitäntä	Käyttöpaine bar	Min. Hosediam.	Nostoketju mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Hø mm	I mm	J mm	X mm	Z mm	Paino kg
16.30TCS-500C	TCS-500C	0,5	1	33	28	33	17	34	1/2"BSPT	6	1/2"	6.3x19.1	415	255	13	68	205	163	15	35	22	22	40	210	19
16.30TCS-500PE	TCS-500PE	0,5	1	33	28	33	17	34	1/2"BSPT	6	1/2"	6.3x19.1	415	255	13	68	205	163	15	35	22	22	40	210	19
16.30TCS-980C2	TCS-980C2	0,98	2	17	28	33	8,5	17	1/2"BSPT	6	1/2"	6.3x19.1	510	205	123	37	163	205	30	40	29	25	40	225	24
16.30TCS-980P2E	TCS-980P2E	0,98	2	17	28	33	8,5	17	1/2"BSPT	6	1/2"	6.3x19.1	510	205	123	37	163	205	30	40	29	25	40	225	24