

Sähköinen haarukkavaunu / pumppukärry 1500 kg

Tuotekuvaus



Helppokäyttöinen, kevyt ja kestävä sekä kompaktin kokoinen sähköinen haarukkavaunu/pumppukärry. Varustettu sähköisellä nosto- ja manuaalisella laskutoiminnolla. Portaattoman ajomoottorin ja pienen kääntösäteen ansiosta vaunua on helppo käyttää ahtaissa tiloissa ja käytävillä. 20 Ah litiumakku takaa 3-6 tunnin yhtäjaksoisen toiminta-ajan kuormasta riippuen. Ulkoinen latauslaite mahdollistaa lisäakun lataamisen haarukkavaunun käytön aikana, jolloin laitetta voidaan käyttää yhtäjaksoisesti koko tarvittavan ajan. Akun latausaika on vain kolme tuntia ja vaihtaminen voidaan suorittaa 10 sekunnissa. Hiiliharjaton moottori takaa huolettoman käytön ja nopeat huoltoajat.

Lisäakun tuotekoodi **HAVA1200ELEAKKU**

Toimituksen sisältö:

- Sähköinen haarukkavaunu / pumppukärry
- 1 kpl akku 48V / 20 Ah
- 1 kpl laturi

Sähköisen haarukkavaunun / pumppukärryn tekniset tiedot:

... [Read more](#)


Materiaali: Teräs

Merkintä: CE-merkintä

Lämpötila-alue: -10°C - (+)40°C

Sähköinen haarukkavaunu / pumppukärry 1500 kg

Mittakuva



Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Työkuorma t	Haarukoiden leveys mm	Haarukoiden pituus mm	Haarukoiden pienin korkeus mm	Moottori kW	Max. nostokorkeus mm	Nostomoottori kW	Akun tyyppi	Paino kg
HAVA1500ELE	1,5	550	1 150	80	0,65	110	0,8	Litium 48V / 20 Ah	136
HAVA1200ELEAKKU	-	-	-	-	-	-	-	Litium 48V / 20 Ah	-

Sähköinen haarukkavaunu / pumppukärry 1500 kg

MITTATIEDOT

Kuorman keskipiste	C (mm)	600
Haarukoiden korkeus	h13(mm)	80
Akseliväli	Y(mm)	1269
Renkaat		PU
Renkaiden halkaisija edessä	Ø (mm)	250
Renkaiden halkaisija takana	Ø (mm)	80
Työntökahvan min ja max korkeudet	h14 (mm)	635/1200
Kokonaispituus	l1 (mm)	1651
Rungon pituus ennen haarukoita	l2 (mm)	501
Kokonaisleveys	b1 (mm)	550
Haarukoiden mitat	s/e/l (mm)	45/160/1150
Haarukoiden leveys	b5 (mm)	550
Haarukoiden etäisyys lattiasta	h13 (mm)	35
Kääntösäde	mm	1452
Nopeus, kuormattuna/ilman kuormaa	Km/h	
Max. nousukulma kuormattuna/ilman kuormaa	%	