



Liftket-sähköketjunostimet 0.125 - 6.3 t - 400 V

Tuotekuvaus

Laadukkaat saksalaiset Liftket-sähköketjunostimet.

Liftket-tuotevalikoimasta sähkönostimet ammattilais- ja harrastuskäyttöön. Ota yhteyttä myyntiimme, niin autamme sinua valitsemaan oikean sähkönostimen käyttöösi!

- vakiomalli koukkuripustuksella
- mallisto 400 V / 50 Hz 2-nopeuksinen
- vakionostokorkeus 6 m, tilauksesta muut nostokorkeudet
- mikäli nostokorkeus on yli 20 m, se saattaa alentaa nostimen työkuormaa
- ohjauskaapelin vakio pituus 4,5 m, tilauksesta muut pituudet
- vakiona hätäpysäytyskytkin ohjauspainikkeessa
- normaalinostokorkeudet varustettu aina ketjunkeräyspussilla
- Käyttölämpötila -20°C – (+)40°C. (Jos ympäristön lämpötila on korkeampi, on käyttöaika lyhennettävä)
- suojaluokka IP55
- valmistusmaa Saksa

Saatavana myös moottorisiirtovaunulla.

Merkintä: CE-merkintä

Tuotekoodi	Koodi	Työkuorma t	Nostokorkeus m	Nostonopeus m/min	Kierron lkm.	Moottori kW	ED %	Ryhmä ISO/FEM	Nostonopeus 50 Hz m/min	Nostoketju mm	A mm	B mm	C mm	G mm	G2 mm	øN mm	J mm	Paino kg
5401	031/53	0,125	6	8/2	1	0.32/0.08	60/40	M7 / 4m	8/2	5.2x15	212	192	220	380	406	25	20	18
5401	031/51	0,25	6	8/2	1	0.32/0.08	50/25	M6 / 3m	8/2	5.2x15	212	192	220	380	406	25	20	18
5401	031/51	0,5	3	4/1	2	0.32/0.08	50/25	M6 / 3m	4/1	5.2x15	212	192	220	380	415	35	20	21
5401	071/54	0,5	6	8/2	1	0.9/0.2	60/25	M5 / 2m	8/2	7.2x21	266	232	274	388	436	35	20	42
5401	071/55	1	6	6/1.5	1	1.1/0.2	60/25	M5 / 2m	6/1.5	7.2x21	266	232	274	413	460	35	22	42
SKT2000KV2	071/55	2	6	3/0.75	2	1.1/0.2	60/25	M5 / 2m	3/0.75	7.2x21	266	232	274	514	561	35	28	47
SKT3200KV2	091/55	3,2	3	4/1	2	3.0/0.75	60/25	M5 / 2m	4/1	9x27	359	283	359	620	655	40	30	97
SKT5000KV2	111/52	5	3	5/1.25	2	4.4/1.1	40/25	M5 / 2m	5/1.25	11.3x31	359	291	367	740	807	50	42	130

Lisätiedot / Varaosat

MITTATAULUKKO

Nostimen koko kg	A mm	B mm	C mm	G mm	*G2 mm	J mm
125	212	192	220	380	406	20
250	212	192	220	380	406	20
500 (4/1 m/min)	212	192	220	428	454	22
500 (8/2 m/min)	266	232	274	413	460	22
1000 (4/1 m/min)	266	232	274	514	561	28
1000 (6/1,5 m/min)	266	232	274	413		

Mittakuva

