

Liftket-sähköketjunostimet 0.25 - 2 t - 230 V

Tuotetiedot

Laadukkaat saksalaiset Liftket-sähköketjunostimet.

Liftket-tuotevalikoimasta sähkönostimet ammattilais- ja harrastuskäyttöön. Ota yhteyttä myyntiimme, niin autamme sinua valitsemaan oikean sähkönostimen käyttöösi!

- 230 V / 50 Hz mallisto 1-nopeuksinen
- vakiona koukkuripustus
- vakionostokorkeus 6 m, tilauksesta muut nostokorkeudet
- mikäli nostokorkeus on yli 20 m, se saattaa alentaa nostimen työkuormaa
- ohjauskaapelin vakiopituus 4,5 m, tilauksesta muut pituudet
- vakiona hätäpysäytyskytkin ohjauspainikkeessa
- normaalinostokorkeudet varustettu aina ketjunkeräyspussilla
- käyttölämpötila -20°C – (+)40°C. (Jos ympäristön lämpötila on korkeampi, on käyttöaikaa lyhennettävä)
- suojausluokka IP55
- valmistusmaa Saksa

Saatavana myös moottori- ja käsikäyttöisillä siirtovaunuilla.
Kysy lisää myynnistämme.

Merkintä: CE-merkintä

Tuotekoodi	Koodi	Työkuorma t	Nostokorkeus m	Nostonopeus m/min	Kierron lkm.	ED %	Ryhmä ISO/FEM	Moottorin teho 50 Hz / kW	Kettinki mm	A mm	B mm	C mm	G mm	G2 mm	øN mm	J mm	Paino kg
5401	030/01	0,25	3	8	1	25	M3/1Bm	0,35	5.2x15	212	192	220	365	409	37	20	18
5401	050/02	0,5	3	8	1	25	M3/1Bm	0,7	5.2x15	266	232	274	388	496	37	20	33
5401	050/02	1	3	4	2	25	M3/1Bm	0,7	5.2x15	266	232	274	436	508	37	22	36
5401	070/01	2	3	3	2	25	M3/1Bm	1,1	7.2x21	266	232	274	514	561	47	28	41

Lisätiedot / Varaosat

	A	B	C	G	G2	ø N	J
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
SKT250KVVR	212	192	220	380	406	25	20
SKT500KVVR	212	192	220	380	406	25	20
SKT1000KVVR	266	232	274	388	449	35	20
SKT2000KVV	266	232	274	436	497	35	22

Mittakuva

