



Liftket-sähköketjunostimet 6,0 - 25 t / 400 V

Tuotekuvaus

Laadukkaat saksalaiset Liftket-sähköketjunostimet.

Liftket-tuotevalikoimasta sähkötaljat ammattilais- ja harrastuskäyttöön. Ota yhteyttä myyntiimme, niin autamme sinua valitsemaan oikean sähkötaljan käyttöösi!

- varustettu moottorisiirtovaunulla
- mallisto on 400 V / 50 Hz 2-nopeuksinen
- vakionostokorkeus 6 m, tilauksesta muut nostokorkeudet
- mikäli nostokorkeus on yli 20 m, se saattaa alentaa nostimen työkuormaa
- ohjauskaapelin vakio pituus 4,5 m, tilauksesta muut pituudet
- vakiona hätäpysäytyskytkin ohjauspainikkeessa
- normaalinostokorkeudet varustettu aina ketjunkeräyssussilla
- Käyttölämpötila -20°C – (+)40°C. (Jos ympäristön lämpötila on korkeampi, on käyttöaika lyhennettävä)
- suojaluokka IP55
- valmistusmaa Saksa

Merkintä: CE-merkintä

Tuotekoodi	Työkuorma t	Nostonopeus m/min	Kierron lkm.	Moottori kW	ED %	Ryhmä ISO/FEM	Nostoketju mm	A mm	B mm	C mm	G, mm	G2 mm mm	øN mm mm	J mm	Paino kg	Toimitusaika- arvio vrk
SKT6300MV2	6	5.6/1.4	1	6.4/1.6	60/40	M3 / 1Bm	16x45	567	183	434	825	901	65	42	224	35
SKT8000MV2	8	2.8/0.7	2	6.0/1.3	60/40	M5 / 2m	16x45	567	183	434	918	994	65	50	246	35
SKT10000MV2	10	2.8/0.7	2	6.0/1.3	60/40	M4 / 1Am	16x45	567	183	434	918	994	65	50	246	35
SKT12500MV2	12	2.8/0.7	2	6.4/1.6	60/40	M3 / 1Bm	16x45	567	183	434	918	994	65	50	246	35
SKT25000MV2	25	3.2/0.8	2	12.5/3.1	25/10	M3 / 1Bm	23.5x66	700	423	556	1 456	1 703	65	67	613	35

Lisätiedot / Varaosat

Nostimen koko kg	A mm	B mm	C mm	G mm	G2 Moottorisiirto- vaunulla mm	J mm
6300	359	291	410	740	807	42
8000	567	183	434	918	994	50
10000	567	183	434	918	994	50
12500	567	183	434	918	994	50
25000	700	423	556	1456	1703	67

MITTATAULUKKO, MOOTTORISIIRTOVAUNUT

F-Mitta on I-palkin mitta-alue, jolle on saatavana siirtovaunu. Vaunuissa on 2-3 eri kokoa (N, S1 ja S2).



Mittakuva

