Tiger-vintturit nostoon ja vetoon

Tuotekuvaus

Korkealaatuinen Tiger-vintturi soveltuu sekä nostoon että vetoon. Vaijerilla varustettu vintturi nostoon ja vetoon, hihnalla vain vetoon. Vintturi on varustettu automaattisella jarrutoiminnolla, jolloin ei ole vaaraa taakan putoamisesta tai liukumisesta. Jarrujärjestelmä ja komponentit on koteloitu ja suojattu pölyltä ja sateelta. Nauhoja ja vaijereita saatavana myös erikseen varaosina.

Nauha tai vaijeri on tilattava erikseen, katso vaihtoehdot lisätiedot välilehdeltä.

Mittatiedot löytyvät käyttöohjeet ja dokumentit välilehdeltä.

Tiger-vintturin tekniset tiedot:

... *Read more*

Materiaali: Teräs
Merkintä: Standardin mukaan
Lämpötila-alue: -40°C - (+)80°C
Pintakäsittely: Jauhemaalaus, keltainen
Standardi: EN 13157

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© September 2026 - All Rights Reserved

Tiger-vintturit nostoon ja vetoon

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Työkuorma t	Välityssuhde	Kahvan pituus mm	Rummun halkaisija mm	Rummun kapasiteetti m	Vetokapasiteetti t	Nauhan pituus m	Paino kg
VINTT360	0,185	4,1:1	160	40	36	0,37	9,1	3
VINTT550	0,275	4,1:1	210	50	23	0,55	8,5	3,5
VINTT800	0,41	5:01	320	70	24	0,82	14,1	8
VINTT1180	0,6	10:01	320	82	18	1,2	10,6	10,5

VAIJERIT SALPAKOUKULLA (nostoon ja vetoon)

Vintturille	Pituus m	Halkaisija mm	Murtolujuus kg	Tuotekoodi
VINTT360	30	4	1270	VINTT360VA430
VINTT550	20	5	2000	VINTT550VA520
VINTT800	22	6	3000	VINTT800VA622
VINTT1180	16	8	4500	VINTT1180VA816

HIHNAT SALPAKOUKULLA (vain vetoon)

Vintturille	Pituus m	Halkaisija mm	Murtolujuus kg	Tuotekoodi
VINTT360	6	48	2068	VINTT48NA6
VINTT550	6	48	2068	VINTT48NA6
VINTT800	9	54	2864	VINTT54NA9

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© September 2026 - All Rights Reserved