

Lompakkotaljat alumiinirungolla

Tuotekuvaus



Laadukas lompakkotalja alumiinirungolla nostoon ja vetoon. Lompakkotaljassa ei ole köysirumpua, vaan vaijeri kulkee taljan läpi. Nosto ja vetonopeus taljalla on n. 3 m/min. Lompakkotaljassa on vakiona 20 m vaijeri varmuuskoukulla. Lompakkotalja saatavissa myös erikoismittaisilla teräsköysivaijereilla. Talja on valmistettu ja testattu EN 13157 mukaisesti.

Lompakkotaljan tekniset tiedot:

... [Read more](#)

Ominaisuudet: 800/1600/3200 kg mallit varustettu kantokahvalla

Materiaali: Alumiini

Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä

Pintakäsittely: Maalattu, sininen

Standardi: EN 13157

Varmuuskerroin: 5:1

Lompakkotaljat alumiinirungolla

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Työkuorma t	Köysi Ø mm	Köyden pituus m	Vetokapasiteetti t	Paino kg
LOABT800	0,8	8,3	20	1,2	6,6
LOABT1600	1,6	11	20	2,4	12,5
LOABT3200	3,2	16	20	4	23,4
LOABT5400	5,4	20	20	8	61

PAINOT

Tuotekoodi	Talja kg	20 m vaijeri kg	Yhteensä kg
LOABT800	6,6	7,2	13,8
LOABT1600	12,5	12,1	24,6
LOABT3200	23,4	22,8	46,2
LOABT5400	61	37,5	98,5

ANKKUROINTIHAHLON LEVEYS

Tuotekoodi	Leveys mm
LOABT800	30
LOABT1600	40
LOABT3200	52
LOABT5400	63



Lompakkotaljat alumiinirungolla

VARAOSAT

Varaosa (tuotekoodi)	Tuotenimi	Sopii lompakkotaljaan (tuotekoodi)
LO80VAI20	Varavaijeri 0,8 t 20 m salpakoukulla	LOABT800
LO16VAI20	Varavaijeri 1,6 t 20 m salpakoukulla	LOABT1600
LO32VAI20	Varavaijeri 3,2 t 20 m salpakoukulla	LOABT3200
LO08SOKKA	Sisäänkelausvivun ylikuormitussockka/-tappi	LOABT800
LO16SOKKA	Sisäänkelausvivun ylikuormitussockka/-tappi	LOABT1600
LO32SOKKA	Sisäänkelausvivun ylikuormitussockka/-tappi	LOABT3200
LO54SOKKA	Sisäänkelausvivun ylikuormitussockka/-tappi	LOABT5400
LOABT800VAR	Käyttövarsi	LOABT800
LOABT1600VAR	Käyttövarsi	LOABT1600
LOABT3200VAR	Käyttövarsi	LOABT3200

Myös muita
vaijeripituuksia ja
varaosia saatavilla
toimitusajalla, kysy
lisää myynnistämme