Työntösiirtovaunut kierretangolla

Tuotekuvaus



Kierretangolla säädettävä työntösiirtovaunu on luotettava ratkaisu taljojen ja nostimien siirtämiseen IPE- ja T-palkeilla. Kierretangon avulla vaunun leveys voidaan säätää palkin mittojen mukaan, mikä mahdollistaa monipuolisen käytön erilaisissa nostojärjestelmissä. Kestovoidellut kuulalaakerit takaavat kevyen ja tasaisen liikkeen, ja vankka rakenne soveltuu vaativaan ammattikäyttöön teollisuudessa, tuotannossa sekä kunnossapidossa.

Soveltuu erityisesti

- Taljojen ja nostimien siirtämiseen IPE- ja T-palkeilla
- Teollisuuden nosto- ja siirtoratkaisuihin
- Tuotanto- ja kunnossapitokäyttöön
- Nostojärjestelmien ja siltanostimien yhteyteen

Tuotteen ominaisuudet

- Kierretangolla säädettävä palkkileveys
- Talja tai nostin voidaan kiinnittää suoraan vaunun silmukkaan koukulla tai sakkelilla
- Pyörissä kestovoidellut kuulalaakerit
- Varustettu murtumatuilla

... *Read more*

Materiaali: Teräs
Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä
Lämpötila-alue: -10°C - (+)50°C
Pintakäsittely: Maalattu, keltainen
Standardi: EN 13157


Varmuuskerroin: 4:1

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved

Työntösiirtovaunut kierretangolla

Mittakuva



Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Työkuorma t	Palkin leveys mm	Pienin säde mm	B mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	K mm	L mm	M mm	Paino kg
SIVA05H	0,5	55-220	500	285	3	40	12,5	25	80	198	158	55	28	5
SIVA05HL	0,5	55-305	500	385	3	40	12,5	25	80	198	158	55	28	5,4
SIVA10H	1	58-220	700	300	3	31	17	29	96	238	183	68	37	8,8
SIVA10HL	1	58-305	700	238	3	31	17	29	96	-	183	68	37	9,3
SIVA20H	2	66-220	900	300	3	31	20	36	110	277	208	80	48	14
SIVA20HL	2	66-305	900	405	3	31	20	36	110	277	208	80	48	14,8
SIVA30H	3	74-220	1 200	328	3	31	26	46	132	324	249	100	56	23
SIVA30HL	3	74-305	1 200	429	~3	31	26	46	132	324	249	100	56	24,1
SIVA50H	5	90-220	1 000	354	5	40	28	52	155	373	296,5	120	65	40
SIVA50HL	5	90-305	1 000	435	~5	40	28	52	155	373	296,5	120	65	41,1

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved

Työntösiirtovaunut kierretangolla

SIIRTOVAUNUN AKSELI

Tuotekoodi	Kierre	Kierteen nousu mm
SIVA05H	M24	1,5
SIVA10H	M30	1,5
SIVA20H	M36	1,5
SIVA30H	M42	2
SIVA50H	M48	2

Huom! Akselin toisessa päässä on vasenkätinen ja toisessa oikeakätinen kierre.

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511
© November 2026 - All Rights Reserved