Lyhennyskoukullinen nostorengas, 1-haarainen, luokka 12, KWB

Tuotekuvaus

Ketju kiinnitetään suoraan nostorenkaaseen liitettyyn lyhennyskoukkuun.

Nostorenkaan tekniset tiedot:
Koekuorma: 2,5 x WLL.

... *Read more*

Materiaali: Lämpökäsitelty teräs luokka 12. Lämpökäsittely kielletty.
Merkintä: Valmistajan tuotekoodi ja luokka.
Lämpötila-alue: -40 - (+)200 ºC.
Pintakäsittely: Maalattu, violetti.

Varmuuskerroin: 4:1
Luokka: 12

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© October 2026 - All Rights Reserved

Lyhennyskoukullinen nostorengas, 1-haarainen, luokka 12, KWB

Mittakuva



Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Koodi	Ketjukoko	Työkuorma t	Soveltuu koukulle DIN 15401	d mm	t mm	w mm mm	e mm	Paino kg
NOR1207	GTVK/SUN 1-7	7	2,36	4	14	120	70	244	1,22
NOR1208	GTVK/SUN 1-8	8	3	5	17	140	80	264	1,48
NOR1210	GTVK/SUN 1-10	10	5	6	19	160	95	318	2,63
NOR1213	GTVK/SUN 1-13	13	8	10	27	190	110	391	6,11
NOR1216	GTVK/SUN 1-16	16	12,2	12	30	190	110	423	8,9

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© October 2026 - All Rights Reserved