



Lyhennyskoukullinen nostorengas, 1-haarainen, luokka 12, KWB

Tuotekuvaus

Ketju kiinnitetään suoraan nostorengaaseen liitettyyn lyhennyskoukkuun.

Nostorengaaseen tekniset tiedot:

Koekuorma: 2,5 x WLL.

Materiaali: Lämpökäsitelty teräs luokka 12. Lämpökäsittely kielletty.

Merkintä: Valmistajan tuotekoodi ja luokka.

Lämpötila-alue: -40 - (+)200 °C.

Pintakäsittely: Maalattu, violetti.

Varmuuskerroin: 4:1

Luokka: 12

Tuotekoodi	Koodi	Ketjukoko	Työkuorma t	Soveltuu koukulle DIN 15401	d mm	t mm	w mm	e mm	Paino kg	Toimitusaika- arvio vrk
NOR1207	GTVK/SUN 1-7	7	2,36	4	14	120	70	244	1,22	14
NOR1208	GTVK/SUN 1-8	8	3	5	17	140	80	264	1,48	1
NOR1210	GTVK/SUN 1-10	10	5	6	19	160	95	318	2,63	1
NOR1213	GTVK/SUN 1-13	13	8	10	27	190	110	391	6,11	1
NOR1216	GTVK/SUN 1-16	16	12,2	12	30	190	110	423	8,9	14

Mittakuva

