

Nostoketjuyhdistelmät laatikossa, 2-haarainen, luokka 10

Tuotekuvaus



10-luokan 2-haarainen nostoketjuyhdistelmä on monipuolinen ja kestävä ratkaisu raskaiden kuormien nostoon ja siirtoon. Nostoketjuraksi on varustettu laadukkailla varmuus- ja lyhennyskoukuilla ja komponenteilla. Tuote toimitetaan EAN-koodillisessa laatikossa.

10-luokan ketjut ja komponentit ovat noin 25 % vahvempia kuin vastaavat 8-luokan tuotteet. Tästä on se etu, että voit valita pienemmän ketjukoon, jotta vältyt raskaiden nostoapuvälineiden tarpeettomalta käsittelyltä nostotöitä suorittaessasi.

Käyttökohteet

- Teollisuuden ja rakennustyömaiden nostotyöt
- Teräspalkkien, koneiden ja betonielementtien käsittely
- Kuljetus- ja logistiikkasovellukset

Hakliftin-tuoteakatemiasta löydät kattavan koulutusosion nostoketjuyhdistelmistä, käyttötavoista, varastoinnista, tarkastuksista ja hylkäysperusteista. Lue lisää [TÄÄLTÄ](#).

[... Read more](#)

Materiaali: Teräs

Merkintä: CE-merkintä

Lämpötila-alue: -29 - (+)205°C

Pintakäsittely: Maalattu, sininen

Huomautus: Ketjuyhdistelmän pituus on kuvan mukainen (L)

Varoitus: Ei saa lämpökäsitellä

Varmuuskerroin: 4:1

Luokka: 10

Nostoketjuyhdistelmät laatikossa, 2-haarainen, luokka 10

Mittakuva



Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Ketjuko- mm	Työkuorma 0°-45° t	WLL 45-60° t	Hyötypituus (EWL) m	Paino kg
NKVE06202LVP	6	1,96	1,4	2	4,8
NKVE08202LVP	8	3,5	2,5	2	7,9
NKVE10203LVP	10	5,6	4	3	20,2