



Nostoketjuyhdistelmät laatikossa, 2-haarainen, luokka 8

Tuotekuvaus

8-luokan Haklift-kettinkiraksit on kokoonpantu standardien EN 818 ja EN 1677 eri osissa määritellyistä komponenteista ja täyttävät konedirektiivin 2006/42/EY vaatimukset. 2-haarainen nostoketjuyhdistelmä on monipuolinen ja kestävä ratkaisu raskaiden kuormien nostoon ja siirtoon. Nostoketjuraksi on varustettu laadukkailla varmuus- ja lyhennyskoukuilla ja komponenteilla. Tuote toimitetaan EAN-koodillisessa laatikossa.

Käyttökohteet

- Teollisuuden ja rakennustyömaiden nostotyöt
- Teräspalkkien, koneiden ja betonielementtien käsittely
- Kuljetus- ja logistiikkasovellukset

Hakliftin-tuoteakatemiasta löydät kattavan koulutusosion nostoketjuyhdistelmistä, käyttötavoista, varastoinnista, tarkastuksista ja hylkäysperusteista. Lue lisää [TÄÄLTÄ](#).

Materiaali: Teräs

Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä

Lämpötila-alue: -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%

Pintakäsittely: Maalattu, musta / keltainen

Standardi: EN 818-4

Huomautus: Ketjuyhdistelmän pituus on kuvan mukainen (L)

Varoitus: Ei saa lämpökäsitellä

Varmuuskerroin: 4:1

Luokka: 8

Tuotekoodi	Ketjukoko mm	Työkuorma t	WLL 45-60° t	Hyötypituus (EWL) m	Paino kg	Toimitusaika- arvio vrk
NKV06202LVP	6	1,6	1,12	2	4,8	1
NKV08202LVP	8	2,8	2	2	7,9	1
NKV10203LVP	10	4,25	3,15	3	18	1

Lisätiedot / Varaosat