

Liukuraksi 1-haarainen, 8-luokka

Tuotekuvaus



Liukuraksin käyttötapana kiristytävä silmukkanosto, joka on erinomainen esim. putkinippujen, puutavaranippujen ja betoniteräksen nostoissa.

Huom! Tuotekoodin kaksi viimeistä numeroa on pituuskoodi, eli L-mitta: 01 = 1,0 m. L-mitta mitataan nostorenkään yläosan sisäreunasta omegaliittimen pohjan sisäreunaan.

Liukuraksin tekniset tiedot:

... [Read more](#)

Materiaali: Teräs

Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä

Lämpötila-alue: -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%

Pintakäsittely: Maalattu, musta / keltainen

Standardi: EN 818-4


Varoitus: Ei saa lämpökäsitellä

Varmuuskerroin: 4:1

Luokka: 8

Liukuraksi 1-haarainen, 8-luokka

Mittakuva



Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Ketjuko- mm	Työkuorma t
NKLI07101	7	1,2
NKLI08101	8	1,6
NKLI10101	10	2,5
NKLI13101	13	4,2
NKLI16101	16	6,3