



Liukuraksi 2-haarainen lyhennyskoukuilla, 8-luokka

Tuotetiedot

Liukuraksin käyttötapana kiristävä silmukanosto, joka on erinomainen esim. putkinippujen, puutavarannippujen ja betoniteräksen nostoissa.

Huom! Tuotekoodin kaksi viimeistä numeroa on pituuskoodi, eli L-mitta: 01 = 1,0 m.
L-mitta mitataan nostorenkaan yläosan sisäreunasta omegaliittimen pohjan sisäreunaan.

Liukuraksin tekniset tiedot:

Materiaali: Teräs

Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä

Lämpötila-alue: -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%

Pintakäsittely: Maalattu, musta / keltainen

Standardi: EN 818-4

Varoitus: Ei saa lämpökäsitellä

Varmuuskerroin: 4:1

Luokka: 8

Tuotekoodi	Ketju mm	WLL 45° - 60° t	Työkuorma 0°-45° t
NKLI07201L	7	1,2	1,7
NKLI08201L	8	1,6	2,2
NKLI10201L	10	2,5	3,5
NKLI13201L	13	4,2	6
NKLI16201L	16	6,3	8,9

Lisätiedot / Varaosat

Mittakuva

