



Liukuraksi 2-haarainen lyhennyskoukuilla, 8-luokka

Tuotekuvaus

Liukuraksin käyttötapana kiristävä silmukanosto, joka on erinomainen esim. putkinippujen, puutavarannippujen ja betoniteräksen nostoissa.

Huom! Tuotekoodin kaksi viimeistä numeroa on pituuskoodi, eli L-mitta: 01 = 1,0 m.
L-mitta mitataan nostorenkaan yläosan sisäreunasta omegaliittimen pohjan sisäreunaan.

Liukuraksin tekniset tiedot:

Materiaali: Teräs

Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä

Lämpötila-alue: -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%

Pintakäsittely: Maalattu, musta / keltainen

Standardi: EN 818-4

Varoitus: Ei saa lämpökäsitellä

Varmuuskerroin: 4:1

Luokka: 8

Tuotekoodi	Ketjuko- mm	Työkuorma 0°-45° t	WLL 45-60° t	Toimitusaika- arvio vrk
NKLI07201L	7	1,7	1,2	1
NKLI08201L	8	2,2	1,6	1
NKLI10201L	10	3,5	2,5	1
NKLI13201L	13	6	4,2	1
NKLI16201L	16	8,9	6,3	1

Lisätiedot / Varaosat

Mittakuva

