
Liukuraksi 2-haarainen, 8-luokka

Tuotekuvaus



Liukuraksin käyttötapana kiristyvä silmukkanosto, joka on erinomainen esim. putkinippujen, puutavaranippujen ja betoniteräksen nostoissa.

Huom! Tuotekoodin kaksi viimeistä numeroa on pituuskoodi, eli L-mitta: 01 = 1,0 m. L-mitta mitataan nostorenkaan yläosan sisäreunasta omegaliittimen pohjan sisäreunaan.

Liukuraksin tekniset tiedot:

... *Read more*

Materiaali: Teräs
Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä
Lämpötila-alue: -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%
Pintakäsittely: Maalattu, musta / keltainen
Standardi: EN 818-4
Varoitus: Ei saa lämpökäsitellä


Varmuuskerroin: 4:1
Luokka: 8

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved

Liukuraksi 2-haarainen, 8-luokka

Mittakuva



Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Ketjukoko mm	Työkuorma 0°-45° t	WLL 45-60° t
NKLI07201	7	1,7	1,2
NKLI08201	8	2,2	1,6
NKLI10201	10	3,5	2,5
NKLI13201	13	6	4,2
NKLI16201	16	8,9	6,3

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved