



Varmuuskoukku, pakkolukittuva, haarukkaliittimellä, luokka 10

Tuotekuvaus

Nostoketju liitetään suoraan varmuuskoukkuun haarukkaliittimellä ilman liitoslenkkiä. Varmuuskoukku lukittuu automaattisesti noston alkaessa.

Varmuuskoukun tekniset tiedot:

Materiaali: Teräs

Merkintä: CE-merkintä

Lämpötila-alue: -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%

Pintakäsittely: Maalattu, sininen

Varoitus: Ei saa lämpökäsitellä

Varmuuserroin: 4:1

Luokka: 10

| Tuotekoodi | Työkuorma t | Ketjulle mm | P mm | M mm | T mm | H mm | K mm | Paino kg | Toimitusaika- arvio vrk |
|------------|----------------|----------------|---------|---------|------|------|---------|-------------|-------------------------------|
| VAKAH106 | 1,4 | 6 | 28 | 8 | 15 | 19 | 95 | 0,5 | 1 |
| VAKAH1078 | 2,5 | 8 | 35 | 9 | 20 | 24 | 121 | 0,9 | 1 |
| VAKAH1010 | 4 | 10 | 45 | 12 | 26 | 28 | 146 | 1,6 | 1 |
| VAKAH1013 | 6,7 | 13 | 53 | 15 | 32 | 40 | 182 | 2,9 | 1 |
| VAKAH1016 | 10 | 16 | 62 | 18 | 38 | 51 | 218 | 5,8 | 1 |
| VAKAH1020 | 16 | 20 | 76 | 25 | 45 | 55 | 239 | 8,6 | 1 |
| VAKAH1022 | 19 | 22 | 80 | 25 | 52 | 67 | 280 | 12,1 | 1 |

Lisätiedot / Varaosat

VARAOSAT

| Varaosa (tuotekoodi) | Tuotekuvaus | Sopii ABT-koukkuun (tuotekoodi) |
|----------------------|--|---------------------------------|
| VAKVO6S | Varaosasarja 6 mm Sis. liipaisin, jousi, sokka | VAKAH106 |
| VAKVO78S | Varaosasarja 7/8 mm Sis. liipaisin, jousi, sokka | VAKAH1078 |
| VAKVO10S | Varaosasarja 10 mm Sis. liipaisin, jousi, sokka | VAKAH1010 |
| VAKVO13S | Varaosasarja 13 mm Sis. liipaisin, jousi, sokka | VAKAH1013L |
| VAKVO16S | Varaosasarja 16 mm Sis. liipaisin, jousi, sokka | VAKAH1016 |
| VAKVO20S | Varaosasarja 20 mm Sis. liipaisin, jousi, sokka | VAKAH1020 |

Varoitus: Jos huomaat varaosaliipaisimen rakenteen eroavan alkuperäisestä, niin ota yhteyttä toimittajaan - älä yritä väkisin asentaa sitä paikoilleen, sillä se voi vaarantaa koukun turvallisen toiminnan

Mittakuva

