

Varmuuskoukku, pakkolukittuva, haarukkaliittimellä, luokka 10

Tuotekuvaus



Nostoketju liitetään suoraan varmuuskoukkuun haarukkaliittimellä ilman liitoslenkkiä. Varmuuskoukku lukittuu automaattisesti noston alkaessa.

Varmuuskoukun tekniset tiedot:

[... Read more](#)

Materiaali: Teräs

Merkintä: CE-merkintä

Lämpötila-alue: -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%

Pintakäsittely: Maalattu, sininen


Varoitus: Ei saa lämpökäsitellä

Varmuuskerroin: 4:1

Luokka: 10

Varmuuskoukku, pakkolukittuva, haarukkaliittimellä, luokka 10

Mittakuva



Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Työkuormat	Ketjulle mm	Pmm mm	Mmm mm	T mm	H, mm	K mm	Paino kg
VAKAH106	1,4	6	28	8	15	19	95	0,5
VAKAH1078	2,5	8	35	9	20	24	121	0,9
VAKAH1010	4	10	45	12	26	28	146	1,6
VAKAH1013	6,7	13	53	15	32	40	182	2,9
VAKAH1016	10	16	62	18	38	51	218	5,8
VAKAH1020	16	20	76	25	45	55	239	8,6
VAKAH1022	19	22	80	25	52	67	280	12,1

VARAOSAT

Varaosa (tuotekoodi)	Tuotekuvaus	Sopii ABT-koukkuun (tuotekoodi)
VAKVO6S	Varaosasarja 6 mm Sis. liipaisin, jousi, sokka	VAKAH106
VAKVO78S	Varaosasarja 7/8 mm Sis. liipaisin, jousi, sokka	VAKAH1078
VAKVO10S	Varaosasarja 10 mm Sis. liipaisin, jousi, sokka	VAKAH1010
VAKVO13S	Varaosasarja 13 mm Sis. liipaisin, jousi, sokka	VAKAH1013L
VAKVO16S	Varaosasarja 16 mm Sis. liipaisin, jousi, sokka	VAKAH1016
VAKVO20S	Varaosasarja 20 mm Sis. liipaisin, jousi, sokka	VAKAH1020

Varoitus: Jos huomaat varaosaliipaisimen rakenteen eroavan alkuperäisestä, niin ota yhteyttä toimittajaan - älä yritä väkisin asentaa sitä paikoilleen, sillä se voi vaarantaa koukun turvallisen toiminnan