Liitoslenkki, luokka 8

Tuotekuvaus



Liitoslenkkiä käytetään lyhythahloisten 8-luokan nostoketjujen ja komponenttien liittämiseen.

Liitoslenkin tekniset tiedot:

... *Read more*

Materiaali: Teräs
Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä
Lämpötila-alue: -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%
Pintakäsittely: Maalattu, keltainen
Standardi: EN 1677-1
Varoitus: Ei saa lämpökäsitellä


Varmuuskerroin: 4:1
Luokka: 8

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved

Liitoslenkki, luokka 8

Mittakuva



Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Työkuorma t	Ketjulle mm	A mm	D mm	K mm	L mm	S mm	Paino kg
LL6	1,12	6	15	7,5	46	61	-	0,08
LL78	2	7-8	19	8,5	59	77	-	0,146
LL10	3,15	10	25	12	69,5	96,5	-	0,3
LL13	5,3	13	30,5	-	90	122,5	16	0,65
LL16	8	16	36	19	101,5	141,5	-	1,15
LL20	12,5	20	42	23	119	165,5	-	2,1
LL22	15	22	49	24,5	152	206,5	-	2,87
LL26	21,2	26	58,5	31,5	162	225,5	-	4,5
LL32	31,5	32	67,5	38,5	194	272	-	8,21

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved