



Liitoslenkki, luokka 8

Tuotekuvaus

Liitoslenkkiä käytetään lyhytahoisten 8-luokan nostoketjujen ja komponenttien liittämiseen.

Liitoslenkin tekniset tiedot:

Materiaali: Teräs

Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä

Lämpötila-alue: -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%

Pintakäsittely: Maalattu, keltainen

Standardi: EN 1677-1

Varoitus: Ei saa lämpökäsitellä

Varmuuskerroin: 4:1

Luokka: 8

Tuotekoodi	Työkuorma t	Ketjulle mm	L	K,	A,	D,	Paino kg	Toimitusaika- arvio vrk
LL6	1,12	6	58	42	15	7	0,08	1
LL78	2	7-8	79	60	18	8	0,146	1
LL10	3,15	10	90	68	25	11	0,3	1
LL13	5,3	13	117	87	29	15	0,65	1
LL16	8	16	148	108	34	19	1,15	1
LL20	12,5	20	154	121	41	24	2,1	1
LL22	15	22	193	141	48	26	2,87	1
LL26	21,2	26	220	158	57	30	4,5	1
LL32	31,5	32	281	205	67	37	8,21	1

Mittakuva

