



Kaivinkonekoukku, hitsattava, luokka 8

Tuotekuvaus

Hitsattava kaivinkonekoukku/nostokoukku kaivinkoneiden kauhoihin, työkoneisiin ja ajoneuvoihin.

Kaivinkonekoukun tekniset tiedot:

Materiaali: Teräs

Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä

Lämpötila-alue: -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%

Pintakäsittely: Maalattu, keltainen

Standardi: EN 1677-1

Varmuuskerroin: 4:1

Luokka: 8

Tuotekoodi	Työkuorma t	A mm	Wmm mm	Pmm mm	T mm	L mm	H, mm	F mm	Paino kg	Toimitusaika- arvio vrk
KAKO02	2	5	80	25	20	94	24	34	0,8	1
KAKO03	3	6	115	30	24	105	30	36	1,2	1
KAKO05	5	10	155	34	28	132	43	44	2,5	1
KAKO08	8	12	160	34	38	135	51	51	3,3	1
KAKO10	10	15	200	50	39	167	55	53	5,2	1
KAKO15	16	14	241	54	45	184	67	61	7,9	1

Lisätiedot / Varaosat

VARAOSAT

Valikoimassa on kaksi eri koukkumallia, tarkista koukun leimaukset.

Malli 1, varaosasarja

Kirjain- ja/tai numeroyhdistelmä, esim. CDY, WG8 tai K5MF

Varaosa (tuotekoodi)	Tuotekuvaus	Sopii koukkuihin (tuotekoodi/-t)
KAKOKOR02	Sis. salpa, jousi ja tappi/sokka	KAKO02, KAKO03
KAKOKOR05	Sis. salpa, jousi ja tappi/sokka	KAKO05, KAKO08
KAKOKOR10	Sis. salpa, jousi ja tappi/sokka	KAKO10

Malli 2, varaosasarja

Nelinumeroyhdistelmä, esim. 2412 (vuosi/kuukausi)

Varaosa (tuotekoodi)	Tuotekuvaus	
KAKOKOR02H	Sis. salpa, jousi ja tappi/sokka	KAKO02
KAKOKOR03H	Sis. salpa, jousi ja tappi/sokka	KAKO03
KAKOKOR05H	Sis. salpa, jousi ja tappi/sokka	KAKO05 & KAKO08
KAKOKOR10H	Sis. salpa, jousi ja tappi/sokka	KAKO10
KAKOKOR15H	Sis. salpa, jousi ja tappi/sokka	KAKO15 (16 t malli)

Huomio: Jos koukun erätunnistuksessa on vaikeuksia, niin konsultoi toimittajaa

Mittakuva

