# Liukukoukku, luokka 8

## Tuotekuvaus



Liukukoukkua käytetään silmukkanostossa automaattisesti kiristyvissä liukurakseissa.

**Liukukoukun tekniset tiedot:**

... *Read more*

**Materiaali:** Teräs
**Merkintä:** Standardin mukaan, CE-merkintä
**Lämpötila-alue:** -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%
**Pintakäsittely:** Maalattu, keltainen
**Standardi:** EN 1677-1
**Varoitus:** Ei saa lämpökäsitellä


**Varmuuskerroin:** 4:1
**Luokka:** 8

**Haklift Oy**
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved

# Liukukoukku, luokka 8

## Mittakuva




## Lisätiedot / Varaosat

| Tuotekoodi | Työkuorma t | Ketjulle mm | A mm | B mm | C mm | K mm | Paino kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIUA78 | 2 | 7-8 | 30 | 52 | 16 | 123 | 0,4 |
| LIUA10 | 3,15 | 10 | 39 | 68 | 20 | 156 | 0,8 |
| LIUA13 | 5,3 | 13 | 52 | 85 | 26 | 195 | 1,9 |
| LIUA16 | 8 | 16 | 64 | 108 | 30 | 246 | 3 |

**Haklift Oy**
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved