



## Liukukoukku, luokka 8

### Tuotekuvaus

Liukukoukkuja käytetään silmukanostossa automaattisesti kiristyvissä liukurakseissa.

#### Liukukoukun tekniset tiedot:

**Materiaali:** Teräs

**Merkintä:** Standardin mukaan, CE-merkintä

**Lämpötila-alue:** -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%

**Pintakäsittely:** Maalattu, keltainen

**Standardi:** EN 1677-1

**Varoitus:** Ei saa lämpökäsittellä

**Varmuuskerroin:** 4:1

**Luokka:** 8

| Tuotekoodi | Työkuormat | Ketjulle mm | A mm | B mm | C mm | K mm | Paino kg | Toimitusaika-<br>arvio<br>vrk |
|------------|------------|-------------|------|------|------|------|----------|-------------------------------|
| LIUA78     | 2          | 7-8         | 30   | 52   | 16   | 123  | 0,4      | 1                             |
| LIUA10     | 3,15       | 10          | 39   | 68   | 20   | 156  | 0,8      | 1                             |
| LIUA13     | 5,3        | 13          | 52   | 85   | 26   | 195  | 1,9      | 1                             |
| LIUA16     | 8          | 16          | 64   | 108  | 30   | 246  | 3        | 1                             |

# Mittakuva

