



Lyhennyskoukku, luokka 8

Tuotekuvaus

Lyhennyskoukku ketjuraksin ketjuhaaran lyhentämiseen. Kiinnitetään nostorenkaaseen samalla liitoslenkillä kuin ketju.

Lyhennyskoukun tekniset tiedot:

Materiaali: Teräs

Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä

Lämpötila-alue: -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%

Pintakäsittely: Maalattu, keltainen

Standardi: EN 1677-1

Varoitus: Ei saa lämpökäsitellä

Varmuuskerroin: 4:1

Luokka: 8

Tuotekoodi	Työkuorma t	Ketjulle mm	A,	K,	P mm	Paino kg	Toimitusaika- arvio vrk
LYK6	1,12	6	13	51	8	0,14	1
LYK78	2	7-8	18	61,5	10	0,245	1
LYK10	3,15	10	20	80	13	0,65	1
LYK13	5,3	13	26	99	16	1,39	1
LYK16	8	16	30	104	20	2,2	1
LYK20	12,5	20	37	140	25	4,6	1
LYK22	15	22	44	165	28	8,2	1
LYK26	21,2	26	41	188	30	9,8	1
LYK32	31,5	32	57	228	38	19,4	1

Mittakuva

