Varmuuskoukku, pakkolukittuva, kärkituella luokka 8

Tuotekuvaus



Varmuuskoukun kärjessä on vääntymistä estävä tukirakenne. Varmuuskoukku lukittuu automaattisesti noston alkaessa.

Varmuuskoukun tekniset tiedot:

... *Read more*

Materiaali: Teräs
Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä
Lämpötila-alue: -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%
Pintakäsittely: Maalattu, keltainen
Standardi: EN 1677-3
Varoitus: Ei saa lämpökäsitellä


Varmuuskerroin: 4:1
Luokka: 8

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved

Varmuuskoukku, pakkolukittuva, kärkituella luokka 8

Mittakuva



Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Työkuorma t	Ketjulle mm	K mm	H mm	E mm	R mm	A mm	Paino kg
VAKKT78	2	7/8	137,5	23	40	38	27	0,75
VAKKT10	3,15	10	166	30,5	48	34	47	1,2
VAKKT13	5,3	13	203	37,5	55	40	50,5	2
VAKKT16	8	16	247,5	46	70	50	68	4,1

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved