



## Varmuuskoukku, pakkolukittuva, leikarilla, luokka 10

### Tuotekuvaus

Leikarirakenteen ansiosta varmuuskoukun asemointi haluttuun suuntaan helpottuu. Varmuuskoukku lukittuu automaattisesti noston alkaessa.

#### Varmuuskoukun tekniset tiedot:

**Materiaali:** Teräs

**Merkintä:** CE-merkintä

**Lämpötila-alue:** -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%

**Pintakäsittely:** Maalattu, sininen

**Varoitus:** Ei saa lämpökäsitellä

**Varmuuserroin:** 4:1

**Luokka:** 10

Tuotekoodi	Työkuormat	Ketjulle mm	B mm	C mm	D mm	E mm	H mm	M mm	L	Paino kg	Toimitusaika- arvio vrk
VAKAL106	1,4	6	32	23	11	28	20	70	184	0,6	1
VAKAL1078	2,5	8	36	28	13	35	26	90	229	1,1	1
VAKAL1010	4	10	42	35	15	45	30	108	269	2	14
VAKAL1013	6,7	13	50	40	17	53	40	138	330	4	1
VAKAL1016	10	16	61	56	21	62	50	170	413	6,8	1
VAKAL1020	16	20	72	62	26	76	62	192	463	12,5	1
VAKAL1022	19	22	97	95	33	80	63	-	553	19,4	14

## Lisätiedot / Varaosat

### VARAOSAT

Varaosa (tuotekoodi)	Tuotekuvaus	Sopii ABT-koukkuun (tuotekoodi)
VAKVO6S	Varaosasarja 6 mm   Sis. liipaisin, jousi, sokka	VAKAL106
VAKVO78S	Varaosasarja 7/8 mm   Sis. liipaisin, jousi, sokka	VAKAL1078
VAKVO10S	Varaosasarja 10 mm   Sis. liipaisin, jousi, sokka	VAKAL1010
VAKVO13S	Varaosasarja 13 mm   Sis. liipaisin, jousi, sokka	VAKAL1013
VAKVO16S	Varaosasarja 16 mm   Sis. liipaisin, jousi, sokka	VAKAL1016
VAKVO20S	Varaosasarja 20 mm   Sis. liipaisin, jousi, sokka	VAKAL1020

**Varoitus:** Jos huomaat varaosaliipaisimen rakenteen eroavan alkuperäisestä, niin ota yhteyttä toimittajaan - älä yritä väkisin asentaa sitä paikoilleen, sillä se voi vaarantaa koukun turvallisen toiminnan

# Mittakuva

