



Valimokoukku, luokka 8

Tuotetiedot

Laajakitainen valimokoukku/avokoukku kiinnitetään ketjuun liitoslenkin avulla.

Valimokoukun tekniset tiedot:

Materiaali: Teräs

Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä

Lämpötila-alue: -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%

Pintakäsittely: Maalattu, keltainen

Standardi: EN 1677-1

Varoitus: Ei saa lämpökäsitellä

Varmuuskerroin: 4:1

Luokka: 8

| Tuotekoodi | Työkuormat | Hyötypituus (EWL) mm | Ketjulle mm | P mm | H mm | K mm | D mm | A mm | M mm | Paino kg |
|------------|------------|-------------------------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| VAL6 | 1,12 | 124 | 6 | 62 | 29 | 163 | 17 | 39 | 26 | 1 |
| VAL78 | 2 | 122 | 7/8 | 63 | 31 | 163 | 18 | 39 | 25 | 1,09 |
| VAL10 | 3,15 | 150 | 10 | 76 | 38 | 200 | 22 | 50 | 32 | 2,04 |
| VAL13 | 5,3 | 180 | 13 | 89 | 44 | 238 | 27 | 63 | 38 | 3,22 |
| VAL16 | 8 | 210 | 16 | 102 | 52 | 278 | 32 | 76 | 46 | 5,53 |
| VAL20 | 12,5 | 240 | 20 | 114 | 65 | 325 | 38 | 89 | 55 | 8,75 |
| VAL22 | 15 | 272 | 22 | 127 | 69 | 361 | 45 | 102 | 57 | 11,93 |
| VAL26 | 21,2 | 302 | 26 | 140 | 77 | 402 | 67 | 126 | 66 | 16,8 |
| VAL32 | 31,5 | 340 | 32 | 153 | 97 | 461 | 81 | 151 | 80 | 26,6 |

Mittakuva

