

Nostoketju, luokka 8

Tuotekuvaus

Lyhythahloinen 8-luokan nostoketju/kettinki. Valmistettu standardin EN 818-2 mukaisesti.

Nostoketjun tekniset tiedot:

[... Read more](#)



Materiaali: Teräs

Merkintä: Standardin mukaan

Lämpötila-alue: -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%

Pintakäsittely: Maalattu musta

Standardi: EN 818-2

Varoitus: Ei saa lämpökäsitellä

Varmuuskerroin: 4:1

Luokka: 8

Nostoketju, luokka 8

Mittakuva



Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Ketjuko- mm	Työkuorma t	A mm	B mm	D mm	Paino kg/m
NK6	6	1,12	18	9	6	0,8
NK7	7	1,5	22	10	7	1,1
NK8	8	2	24	12	8	1,35
NK10	10	3,15	30	14	10	2,15
NK13	13	5,3	39	19	13	3,5
NK16	16	8	48	23	16	5,5
NK20	20	12,5	60	25	20	8,4
NK22	22	15	66	28	22	10,35
NK26	26	21,2	78	35	26	15,8
NK32	32	31,5	96	43	32	23
NK36	36	40	108	49	36	29
NK40	40	50	120	54	40	36