

## Nostoketju, luokka 8

### Tuotekuvaus



Lyhythahloinen 8-luokan nostoketju/kettinki. Valmistettu standardin EN 818-2 mukaisesti.

#### Nostoketjun tekniset tiedot:

**Materiaali:** Teräs

**Merkintä:** Standardin mukaan

**Lämpötila-alue:** -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%

**Pintakäsittely:** Maalattu musta

**Standardi:** EN 818-2

**Varoitus:** Ei saa lämpökäsitellä

**Varmuuskerroin:** 4:1

**Luokka:** 8

Tuotekoodi	Ketjukoko mm	Työkuorma t	A,	B,	D,	Paino kg/m	Toimitusaika- arvio vrk
NK6	6	1,12	18	9	6	0,8	1
NK7	7	1,5	22	10	7	1,1	1
NK8	8	2	24	12	8	1,35	1
NK10	10	3,15	30	14	10	2,15	1
NK13	13	5,3	39	19	13	3,5	1
NK16	16	8	48	23	16	5,5	1
NK20	20	12,5	60	25	20	8,4	1
NK22	22	15	66	28	22	10,35	1
NK26	26	21,2	78	35	26	15,8	1
NK32	32	31,5	96	43	32	23	1
NK36	36	40	108	49	36	29	14
NK40	40	50	120	54	40	36	14

## Lisätiedot / Varaosat

## Mittakuva

