

Nostoketju, luokka 8

Tuotekuvaus



Lyhythahloinen 8-luokan nostoketju/kettinki. Valmistettu standardin EN 818-2 mukaisesti.

Nostoketjun tekniset tiedot:

Materiaali: Teräs

Merkintä: Standardin mukaan

Lämpötila-alue: -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%

Pintakäsittely: Maalattu musta

Standardi: EN 818-2

Varoitus: Ei saa lämpökäsitellä

Varmuuskerroin: 4:1

Luokka: 8

| Tuotekoodi | Ketjukoko mm | Työkuorma t | A mm | B mm | D mm | Paino kg/m | Toimitusaika |
|------------|-----------------|----------------|---------|---------|---------|---------------|--------------|
| NK6 | 6 | 1,12 | 18 | 9 | 6 | 0,8 | 0 |
| NK7 | 7 | 1,5 | 22 | 10 | 7 | 1,1 | 0 |
| NK8 | 8 | 2 | 24 | 12 | 8 | 1,35 | 0 |
| NK10 | 10 | 3,15 | 30 | 14 | 10 | 2,15 | 0 |
| NK13 | 13 | 5,3 | 39 | 19 | 13 | 3,5 | 0 |
| NK16 | 16 | 8 | 48 | 23 | 16 | 5,5 | 0 |
| NK20 | 20 | 12,5 | 60 | 25 | 20 | 8,4 | 0 |
| NK22 | 22 | 15 | 66 | 28 | 22 | 10,35 | 0 |
| NK26 | 26 | 21,2 | 78 | 35 | 26 | 15,8 | 0 |
| NK32 | 32 | 31,5 | 96 | 43 | 32 | 23 | 0 |
| NK36 | 36 | 40 | 108 | 49 | 36 | 29 | - |
| NK40 | 40 | 50 | 120 | 54 | 40 | 36 | - |

Lisätiedot / Varaosat

Mittakuva

