

Kuulalaakeroitu leikari, luokka 8

Tuotekuvaus



Kestovoidellut herkästi pyörivät leikarit käytettäviksi nostoketjujen kanssa. Leikari pyörii kevyesti myös täydellä kuormituksella. Varustettu suurilla silmukkapäätteillä.

Leikarin tekniset tiedot:

... [Read more](#)

Materiaali: Teräs

Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä

Lämpötila-alue: -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%

Pintakäsittely: Maalattu, keltainen/valkoinen

Standardi: EN 1677-1


Huomautus: Kaksi mallia

Varoitus: Ei saa lämpökäsitellä

Varmuuskerroin: 4:1

Kuulalaakeroitu leikari, luokka 8

Mittakuva



Lisätiedot / Varaosat

| Tuotekoodi | Työkuorma t | Ketjulle mm | b mm | c1 mm | c2 mm | d mm | t mm | Paino kg |
|------------|----------------|----------------|------|-------|-------|------|------|-------------|
| LEIK6SS | 1,12 | 6 | 32 | 33 | 33 | 12 | 126 | 0,61 |
| LEIK78SS | 2 | 7/8 | 37 | 40 | 40 | 14 | 153 | 1,07 |
| LEIK10SS | 3,2 | 10 | 39 | 35 | 65 | 19 | 168 | 1,5 |
| LEIK13SS | 5 | 13 | 61 | 65 | 100 | 28 | 258 | 3,4 |
| LEIK16SS | 8,2 | 16 | 73 | 67 | 67 | 17 | 281 | 6,44 |
| LEIK18SS | 12,8 | 18-20 | 82 | 88 | 88 | 25 | 328 | 7,75 |