



## Kuulalaakeroitu leikari, luokka 8

### Tuotekuvaus

Kestovoidellut herkästi pyörivät leikarit käytettäviksi nostoketjujen kanssa. Leikari pyörii kevyesti myös täydellä kuormituksella. Varustettu suurilla silmukkapäätteillä.

#### Leikarin tekniset tiedot:

**Materiaali:** Teräs

**Merkintä:** Standardin mukaan, CE-merkintä

**Lämpötila-alue:** -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%

**Pintakäsittely:** Maalattu, keltainen/valkoinen

**Standardi:** EN 1677-1

**Huomautus:** Kaksi mallia

**Varoitus:** Ei saa lämpökäsitellä

**Varmuuskerroin:** 4:1

Tuotekoodi	Työkuorma t	Ketjulle mm	b mm	c1	c2	d mm	t mm	Paino kg	Toimitusaika- arvio vrk
LEIK6SS	1,12	6	32	33	33	12	126	0,61	14
LEIK78SS	2	7/8	37	40	40	14	153	1,07	1
LEIK10SS	3,2	10	39	35	65	19	168	1,5	1
LEIK13SS	5	13	61	65	100	28	258	3,4	1
LEIK16SS	8,2	16	73	67	67	17	281	6,44	14
LEIK18SS	12,8	18-20	82	88	88	25	328	7,75	14

## Mittakuva

