



Nostorenkaat lisärenkain 3-4-h, luokka 10

Tuotekuvaus

Nostorengasyhdistelmä 3- ja 4-haaraisten nostoketjuyhdistelmien rakenteisiin. Nostoketju kiinnitetään 10-luokan liitoslenkillä.

Nostorengasyhdistelmän tekniset tiedot:

Materiaali: Teräs

Merkintä: CE-merkintä

Lämpötila-alue: -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%

Pintakäsittely: Maalattu, sininen

Varoitus: Ei saa lämpökäsitellä

Varmuuskerroin: 4:1

Luokka: 10

Tuotekoodi	Työkuorma t	3-4-haara-ketjulle mm	Työkuorma 45°-60° t	D mm	B mm	L	L1 mm	D1 mm	B1 mm	Paino kg	Toimitusaika- arvio vrk
NRLIA6	3	6	2,25	19	75	135	84	13	25	1,1	1
NRLIA8	5,3	8	3,75	23	90	160	70	16,5	35	2,2	1
NRLIA10	8	10	6	27	100	180	85	19	40	3,4	1
NRLIA13	14	13	10	33	110	200	115	23	50	6,1	1
NRLIA16	21	16	15	36	140	260	140	27	65	9,9	1
NRLIA20	33,6	20	24	50	190	350	150	33	70	26,5	1
NRLIA22	40	22	30	50	190	350	180	36	100	32,8	1

Mittakuva

