



## Nostorenkaat lisärenkain 3-4-h, luokka 8

### Tuotekuvaus

Nostorengasyhdistelmä 3- ja 4-haaraisten nostoketjuyhdistelmien rakenteisiin. Nostoketju kiinnitetään 8-luokan liitoslenkillä.

#### Nostorengasyhdistelmän tekniset tiedot:

**Materiaali:** Teräs

**Merkintä:** Standardin mukaan, CE-merkintä

**Lämpötila-alue:** -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%

**Pintakäsittely:** Maalattu, keltainen

**Standardi:** EN 1677-4

**Varoitus:** Ei saa lämpökäsitellä

**Varmuuskerroin:** 4:1

**Luokka:** 8

Tuotekoodi	Työkuormat	3-4-haara-ketjulle mm	L	B mm	D mm	B1 mm	D1 mm	L1 mm	Paino kg	Toimitusaika-arvio vrk
NRLI6	2,36	6	135	75	18	25	14	54	1,2	1
NRLI78	4,25	7/8	160	90	22	34	16	70	2,2	1
NRLI10	6,7	10	180	100	26	40	18	85	3,4	1
NRLI13	11,2	13	200	110	32	50	22	115	6	1
NRLI16	17	16	260	140	36	65	26	140	10	1
NRLI20	26,5	20	350	190	51	70	32	150	23,3	1
NRLI22	32	22	350	190	51	75	36	170	25,9	1
NRLI26	45	26	400	200	57	80	40	170	35,2	1
NRLI32	67	32	460	250	72	190	49	357	67,6	1

## Mittakuva

