Nostorenkaat lisärenkain 3-4-h, luokka 8

Tuotekuvaus

Nostorengasyhdistelmä 3- ja 4-haaraisten nostoketjuyhdistelmien rakenteisiin. Nostoketju kiinnitetään 8-luokan liitoslenkillä.

Nostorengasyhdistelmän tekniset tiedot:

... *Read more*

Materiaali: Teräs
Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä
Lämpötila-alue: -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%
Pintakäsittely: Maalattu, keltainen
Standardi: EN 1677-4
Varoitus: Ei saa lämpökäsitellä

Varmuuskerroin: 4:1
Luokka: 8

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© October 2026 - All Rights Reserved

Nostorenkaat lisärenkain 3-4-h, luokka 8

Mittakuva



Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Työkuorma t	3-4-haara-ketjulle mm	L mm	B mm	D mm	B1 mm	D1 mm	L1 mm	Paino kg
NRLI6	2,36	6	135	75	18	25	14	54	1,2
NRLI78	4,25	7/8	160	90	22	34	16	70	2,2
NRLI10	6,7	10	180	100	26	40	18	85	3,4
NRLI13	11,2	13	200	110	32	50	22	115	6
NRLI16	17	16	260	140	36	65	26	140	10
NRLI20	26,5	20	350	190	51	70	32	150	23,3
NRLI22	32	22	350	190	51	75	36	170	25,9
NRLI26	45	26	400	200	57	80	40	170	35,2
NRLI32	67	32	460	250	72	190	49	357	67,6

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© October 2026 - All Rights Reserved