Nostorenkaat lyhennyskoukuilla 1- ja 2-haaraisille nostoketjuyhdistelmille

Tuotekuvaus



Nostoketjut kiinnitetään suoraan nostorenkaaseen liitettyihin lyhennyskoukkuihin.

Nostorengasyhdistelmän tekniset tiedot:

... *Read more*

Materiaali: Teräs
Merkintä: CE-merkintä
Lämpötila-alue: -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%
Pintakäsittely: Maalattu, sininen
Varoitus: Ei saa lämpökäsitellä


Varmuuskerroin: 4:1
Luokka: 10

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved

Nostorenkaat lyhennyskoukuilla 1- ja 2-haaraisille nostoketjuyhdistelmille

Mittakuva



Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Työkuorma t	Ketjulle mm	D mm	B mm	A mm	E mm	Paino kg
NRLIA6L	2	6	14	70	120	112	1
NRLIA78L	3,55	8	17	80	140	145	2,1
NRLIA10L	5,6	10	22	95	160	184	4,2
NRLIA13L	9,5	13	25	110	190	178	7
NRLIA16L	14	16	32	130	230	216	13,5

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved